

PREFABRICADOS DE LA JARA, S.L.

Ctra. Motilla, km. 57

16230 Villanueva de la Jara (Cuenca)

967 49 81 85

CE 07


UNE - EN 1338:2004

Adoquines prefabricados de hormigón

ADOQUÍN LISO 18x12x6



DISPONIBLE



CON BISEL

DIMENSIONES

| | | |
|---------------|-----|----|
| Longitud (mm) | 180 | ±2 |
| Anchura (mm) | 120 | ±2 |
| Altura (mm) | 60 | ±3 |

PESO

135 Kg/m²

CARACTERÍSTICAS

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Resistencia a la rotura | ≥ 3,6 Mpa | |
| Absorción de agua | Clase 2 | |
| Resistencia al desgaste por abrasión | Clase 4 | Marcado B |
| Resistencia al deslizamiento/resbalamiento | ≥ 45 | Marcado I |
| Resistencia al fuego | NPD | |
| Emisión de amianto | No contiene | |
| Propiedades fotocatalíticas | Clase 1-2 (Clase 3 bajo pedido) | |

USO PREVISTO

Solera exterior

SUPERFICIE

Lisa, Granallada


SISTEMA ANCLAJE

Bloqueo normal


ACABADOS



liso



fotocatalítico



granallado



antimanchas



Aqua