

PREFABRICADOS DE LA JARA, S.L.

Ctra. Motilla, km. 57

16230 Villanueva de la Jara (Cuenca)

967 49 81 85

CE 07

UNE - EN 1339:2004

Losas prefabricadas de hormigón

LOSA PAVICÉSPED



DIMENSIONES			PESO
Longitud (mm)	600	±2	144 Kg/m ²
Anchura (mm)	400	±2	
Altura (mm)	100	±3	

CARACTERÍSTICAS		
Resistencia a la rotura	≥ 5 Mpa	*
Durabilidad de la Resistencia a la rotura	Satisfactorio	
Absorción de agua	Clase 2	Marcado B
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4	Marcado I
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	≥ 55	Anexo I
Durabilidad de la resistencia al deslizamiento	Satisfactorio	
Resistencia al fuego	NPD	
Emisión de amianto	No contiene	
Propiedades fotocatalíticas	Clase 1-2 (Clase 3 bajo pedido)	

USO PREVISTO
Solera exterior


SUPERFICIE
Lisa, Granallada

*No es posible realizar el ensayo debido a su geometría, pero se considera conforme ya que el hormigón utilizado en su fabricación es el mismo que se utiliza en el resto de productos. Apdo 5.3.1


ACABADOS



liso



fotocatalítico



granallado



antimanchas